

150W 单路输出系列--通信

- 宽输入范围
- 宽工作温度
- 内置式防雷装置3000A (8/20us)
- 交流输入故障信号(可选)
- 保护功能: 过载/过压/短路保护
- 5年保修
- S150 199×98×50 (mm)



输入电压范围.....	160~280VAC (210~370VDC)
输入频率.....	47~63Hz
输入启动冲击电流....	40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<0.7mA/230VAC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	110~130%, 关闭输出, 重启电源恢复
输出过压保护.....	115~150%, 关闭输出, 重启电源恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20℃~+65℃
安规标准.....	设计参照GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参照GB9254, EN55022 classB EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冷却行式.....	自然冷却

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD150W-ST-12	12V	12.5A	0.50%	120mV	85%
LD150W-ST-13.5	13.5V	11.1A	0.50%	120mV	85%
LD150W-ST-24	24V	6.3A	0.50%	150mV	85%
LD150W-ST-27	27V	5.6A	0.50%	150mV	87%
LD150W-ST-48	48V	3.1A	0.50%	150mV	89%

