


特点:

- 内置EMI滤波器
- 体积小、重量轻、效率高
- 保护特征: 短路/过载/过压保护
- 具有开机显示功能(发光二极管)
- 可安装于导轨TS-35/7.5或15
- 高品质、高寿命和高可靠性
- 采用105℃长寿命电解电容, 关键器件采用进口
- 100%满负荷烧机测试, 5年质保


电气规格

尺寸: 25*93*56mm

型号		DR-15-5	DR-15-12	DR-15-15	DR-15-24
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V
	额定电流	2.4A	1.25A	1.0A	0.63A
	电流范围	0~2.4A	0~1.25A	0~1.0A	0~0.63A
	额定功率	12.0W	15.0W	15.0W	15.2W
	纹波与噪声备注2	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	电压调整范围	±10%	±10%	±10%	±10%
	电压精度备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	电网调整率备注4	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率备注5	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	满负载时为100ms、50ms(典型值)			
保持时间(Typ.)	满负载时为20ms(典型值)				
输入	电压范围	85~264VAC(120~370VDC)			
	频率范围	47~63Hz			
	效率(Typ.)	77%	84%	84.5%	85%
	交流电流(Typ.)	0.88A/115VAC; 0.48A/230VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动35A/115V; 65A/230VAC			
	漏电流	<1mA/230VAC			
保护	过载保护	105%~135%, 切断输出, 自动恢复			
	过压保护	115%~135%, 切断输出, 自动恢复			
环境	工作温度	-20℃~+50℃, 60℃@80%load			
	工作湿度	20~90%RH 无凝露			
	储存温度、湿度	-40℃~+85℃, 10~95%RH			
	温度系数	±0.03%/℃(0~50℃)			
耐振动	10~500Hz, 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟				
安规和电磁兼容(备注6)	安全规范	设计参照GB4943, UL60950, EN60950			
	耐压	I/P-O/P:3.0KVAC/1min, I/P-F/G:1.5KVAC/1min, O/P-F/G:0.5KVAC/1min			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-F/G, O/P-F/G:100MΩms/500VDC/25℃/70%RH			
其他	冷却方式	自然冷却			
	尺寸	25*93*56mm(L*W*H)			
	包装	0.1kg/台, 48pcs/14.4kg			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差, 电网调整率和负载调整率。 4. 电网调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。				

■ 结构尺寸

单位: mm



安装轨道: TS35/7.5 或 TS35/15

■ 方框图

